

AIS-S [CP] Taco de fijación de paneles aislantes. Taco con clavo metálico y tapón de poliamida. Homologado ETE



Referencia: AISS10070
EAN-13: 8423533890290
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø10 x 70



Descripción general

Material/Recubrimiento: Polipropileno

Tipo de Carga: Cargas bajas

Sector de aplicación: Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE)

Características

Medida	Ø10 x 70
L	70
Prof. mín. Anclaje	50
Prof. mín. de taladro	60
Diámetro (mm)	60
Ø Broca	10
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	20
Distancia min. entre ejes "B"	100
Distancia min. al borde "A"	100
M (")	10
M x L	10 x 70
Extracción hormigón no-fisurado	20
Extracción hormigón fisurado	20
Extracción ladrillo macizo	23

Acabados

Material	Polipropileno
Acabado	Polipropileno

Certificaciones

Certificación	CE 22/1488,ETA 21/0823
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	200.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,20
Presentación	Caja profesional

Enlaces

enlace	Plano Acotado para AISC
pdf	Plano Neutro para AISC
pdf	Declaración de Prestaciones CE para AIS
pdf	ETA_AIS_es_rev0
pdf	FT_SATE_es_rev5
video	Fijaciones y accesorios para la instalación de paneles aislantes SATE