

CA-QU [CP] Resina de epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador. Homologado ETE Opt. 8. Resina de epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador. Homologado ETE Opción 8



Referencia: CAQU016
EAN-13: 8423533046802
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: 16 x 125 Ø18



Descripción general

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Estanterías

Características

Medida	16 x 125 Ø18
L	125
Prof. mín. Anclaje	125
Prof. mín. de taladro	125
Profundidad efectiva	125
Llave de instalación	24
Par de apriete (Nm)	80
Ø Broca	18
Ø Elemento a fijar	18
Espesor mín. material base	160
Espesor máx. a fijar	44
Distancia mín. entre ejes "B"	250
Distancia mín. al borde "A"	125
M x L	16 Ø17 / 44
Extracción hormigón no-fisurado	2023

Certificaciones

Certificación	CE 08/1020,ETA 08/0350
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Plano Neutro para CA-QU
enlace	Datos CAD para CAQU-EQ-MORTEROS
enlace	Plano Acotado para CA QU
pdf	Declaración de Prestaciones CE para CAQU
pdf	ETA CAQU es rev3
pdf	FS CAQU es rev7
pdf	FTA CAQU es rev4
pdf	FT CAQU es rev10
video	Resina de Epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador.