

CA-QU [CP] Resina de epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador. Homologado ETE Opt. 8. Resina de epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador. Homologado ETE Opción 8



Referencia: CAQU020
EAN-13: 8423533046901
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: 20 x 170 Ø25

8 423533 046901 >

Descripción general

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Estanterías

Características

Medida	20 x 170 Ø25
L	170
Prof. mín. Anclaje	170
Prof. mín. de taladro	170
Profundidad efectiva	170
Llave de instalación	30
Par de apriete (Nm)	120
Ø Broca	25
Ø Elemento a fijar	22
Espesor mín. material base	220
Espesor máx. a fijar	66
Distancia min. entre ejes "B"	340
Distancia min. al borde "A"	170
M x L	20 Ø22 / 66
Extracción hormigón no-fisurado	3034

Certificaciones

Certificación	CE 08/1020,ETA 08/0350
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	6.00
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Plano Neutro para CA-QU
enlace	Datos CAD para CAQU-EQ-MORTEROS
enlace	Plano Acotado para CA_QU
pdf	Declaración de Prestaciones CE para CAQU
pdf	ETA_CAQU_es_rev3
pdf	FS_CAQU_es_rev7
pdf	FTA_CAQU_es_rev4
pdf	FT_CAQU_es_rev10
video	Resina de Epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador.