

CH-INN [CP] Anclaje camisa antigiro para cargas medias. Cabeza inviolable zincada negra. Homologado ETE Opt.7



Referencia: ACHINN08L
EAN-13: 8423533588425
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M6 x 60 Ø8



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado negro

Tipo de Carga: Cargas medias

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Mobiliario urbano/deportivo

Características

| | |
|-------------------------------|------------|
| Medida | M6 x 60 Ø8 |
| Nº Huella | TX40 |
| L | 60 |
| Prof. mín. Anclaje | 39 |
| Prof. mín. de taladro | 45 |
| Profundidad efectiva | 30 |
| Llave de instalación | TX40 |
| Par de apriete (Nm) | 10 |
| Ø Broca | 8 |
| Ø Elemento a fijar | 9 |
| Espesor mín. material base | 100 |
| Espesor máx. a fijar | 20 |
| Distancia min. entre ejes "B" | 41 |
| Distancia min. al borde "A" | 41 |
| M ("") | M6 |

Acabados

| | |
|----------|---------------|
| Material | Zincado negro |
| Acabado | Zincado negro |

Certificaciones

| | |
|---------------|------------------------|
| Certificación | CE 18/1219,ETA 18/0018 |
|---------------|------------------------|

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 100.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,42 |
| Presentación | Caja profesional |

Enlaces

| | |
|--------|--|
| enlace | Plano Acotado para CH-INN |
| pdf | Plano Neutro para CH-INN |
| enlace | Datos CAD para CH |
| pdf | Declaración de Prestaciones CE para CH |
| pdf | ETA_CH_es_rev1 |
| pdf | FT_CH_es_rev20 |
| video | CH - Anclaje Antigiro para cargas medias - INDEX. A Perfect Fixing |