


HE-A4 [CP] Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas. Inoxidable A4. Homologado ETE Aplicaciones no estructurales



Referencia: HEA4M20
EAN-13: 8423533040701
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M20 x 80 Ø25



Descripción general

Material/Recubrimiento: Inoxidable A4

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Material eléctrico, Naval, Náutico, Placa yeso, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

Características

Medida	M20 x 80 Ø25
L	80
Prof. mín. Anclaje	80
Prof. mín. de taladro	86
Profundidad efectiva	80
Par de apriete (Nm)	100
Ø Broca	25
Ø Elemento a fijar	22
Espesor mín. material base	160
Distancia mín. entre ejes "B"	320
Distancia mín. al borde "A"	240
M (")	M20
M x L	M20
Extracción hormigón no-fisurado	572
Cizalladura hormigón no-fisurado	572

Acabados

Material	Inoxidable A4
Acabado	Inoxidable A4

Certificaciones

Certificación	ETA 14/0068
---------------	-------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,22
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para HE
pdf	ETA_HEHO_6_es_rev6
pdf	FT_HE_es_rev18
enlace	Plano Acotado para HE-A4
pdf	Plano Neutro para HE-A4
enlace	Datos CAD para HE
pdf	VdS_rev2
video	Anclaje de expansión por deformación con rosca hembra