


HE-C4 [CP] Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas. Con collarín. Inoxidable A4. Homologado ETE Aplicaciones no estructurales



Referencia: HEC4M12
 EAN-13: 8423533870100
 Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M12 x 50 Ø15

8 423533 870100 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Inoxidable A4

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Material eléctrico, Naval, Náutico, Placa yeso, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M12 x 50 Ø15
L	50
Prof. mín. Anclaje	50
Prof. mín. de taladro	54
Profundidad efectiva	50
Par de apriete (Nm)	38
Ø Broca	15
Ø Elemento a fijar	14
Espesor mín. material base	100
Distancia min. entre ejes "B"	200
Distancia min. al borde "A"	150
M ("")	M12
M x L	M12
Extracción hormigón no-fisurado	225
Cizalladura hormigón no-fisurado	225

Acabados

Material	Inoxidable A4
Acabado	Inoxidable A4

Certificaciones

Certificación	CE 20/1219,ETA 14/0068
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,36
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para HE
pdf	ETA HEHO_6_es_rev6
pdf	FT HE es_rev18
enlace	Plano Acotado para HE-C4
pdf	Plano Neutro para HE-CL
enlace	Datos CAD para HE
pdf	VdS_rev2
video	Anclaje de expansión por deformación con rosca hembra