

## **HE-CL [CP] Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas. Con collarín. Zincado. Homologado ETE Opt.7 y para aplicaciones no estructurales**



Referencia: HECLOM06  
EAN-13: 8423533615749  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M6 x 25 Ø8

8 423533 615749 >

### **Descripción general**

**Material/Recubrimiento:** Zincado

**Tipo de Carga:** Cargas altas

**Sector de aplicación:** Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Material eléctrico, Elevación, Ascensoristas, Naval, Náutico, Placa yeso, Estanterías, Carpintería madera, Móvilario urbano/deportivo

### **Características**

Medida	M6 x 25 Ø8
L	25
Prof. mín. Anclaje	25
Prof. mín. de taladro	27
Profundidad efectiva	25
Par de apriete (Nm)	4
Ø Broca	8
Ø Elemento a fijar	7
Espesor mín. material base	100
Distancia min. entre ejes "B"	75
Distancia min. al borde "A"	38
M ("")	M6
M x L	M6
Extracción hormigón no-fisurado	249
Cizalladura hormigón no-fisurado	298

### **Acabados**

Material	Zincado
Acabado	Zincado

### **Certificaciones**

Certificación	CE 14/1219,ETA 14/0068,ETA 14/0135
---------------	------------------------------------

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Presentación	Caja profesional

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Declaración de Prestaciones CE para HE</a>
pdf	<a href="#">ETA HEHO 4 es_rev4</a>
pdf	<a href="#">ETA HEHO 6 es_rev6</a>
pdf	<a href="#">FM HEHO_rev0</a>
pdf	<a href="#">FTA HECL_es_rev1</a>
pdf	<a href="#">FT HE es_rev18</a>
enlace	<a href="#">Plano Acotado para HE-CL</a>
pdf	<a href="#">Plano Neutro para HE-CL</a>
enlace	<a href="#">Datos CAD para HE</a>
pdf	<a href="#">VdS_rev2</a>
video	<a href="#">Anclaje de expansión por deformación con rosca hembra</a>