

HE-CL [CP] Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas. Con collarín. Zincado. Homologado ETE Opt.7 y para aplicaciones no estructurales



Referencia: HECLOM12
EAN-13: 8423533615770
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M12 x 50 Ø15

8 423533 615770 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Material eléctrico, Elevación, Ascensoristas, Naval, Náutico, Placa yeso, Estanterías, Carpintería madera, Móvilario urbano/deportivo

Características

Medida	M12 x 50 Ø15
L	50
Prof. mín. Anclaje	50
Prof. mín. de taladro	54
Profundidad efectiva	50
Par de apriete (Nm)	38
Ø Broca	15
Ø Elemento a fijar	14
Espesor mín. material base	100
Distancia min. entre ejes "B"	150
Distancia min. al borde "A"	75
M ("")	M12
M x L	M12
Extracción hormigón no-fisurado	603
Cizalladura hormigón no-fisurado	844

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 14/1219,ETA 14/0068,ETA 14/0135
---------------	------------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,80
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para HE
pdf	ETA_HEHO_4_es_rev4
pdf	ETA_HEHO_6_es_rev6
pdf	FM_HEHO_rev0
pdf	FTA_HECL_es_rev1
pdf	FT_HE_es_rev18
enlace	Plano Acotado para HE-CL
pdf	Plano Neutro para HE-CL
enlace	Datos CAD para HE
pdf	VdS_rev2
video	Anclaje de expansión por deformación con rosca hembra