

HE-HO [CP] Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas. Zincado. Homologado ETE Opt.7 y para aplicaciones no estructurales



Referencia: HEHOM16
EAN-13: 8423533051035
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M16 x 65 Ø20

8 423533 051035 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Material eléctrico, Elevación, Ascensoristas, Naval, Náutico, Placa yeso, Estanterías, Carpintería madera, Móvilario urbano/deportivo

Características

Medida	M16 x 65 Ø20
L	65
Prof. mín. Anclaje	65
Prof. mín. de taladro	70
Profundidad efectiva	65
Par de apriete (Nm)	60
Ø Broca	20
Ø Elemento a fijar	18
Espesor mín. material base	130
Distancia min. entre ejes "B"	195
Distancia min. al borde "A"	98
M ("")	M16
M x L	M16
Extracción hormigón no-fisurado	894
Cizalladura hormigón no-fisurado	1893

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 14/1219,ETA 14/0068,ETA 14/0135
---------------	------------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,55
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para HE
pdf	ETA_HEHO_4_es_rev4
pdf	ETA_HEHO_6_es_rev6
pdf	FM_HEHO_rev0
pdf	FTA_HEHO_es_rev1
pdf	FT_HE_es_rev18
enlace	Plano Acotado para HE-HO
pdf	Plano Neutro para HE-HO
enlace	Datos CAD para HE
pdf	VdS_rev2
video	Anclaje de expansión por deformación con rosca hembra