

HE-NO [CP] Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas. Zincado



Referencia: HENOM20
EAN-13: 8423533040107
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M20 x 80 Ø25



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Material eléctrico, Elevación, Ascensoristas, Placa yeso, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Características

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Medida | M20 x 80 Ø25 |
| L | 80 |
| Prof. mín. Anclaje | 80 |
| Prof. mín. de taladro | 86 |
| Profundidad efectiva | 80 |
| Par de apriete (Nm) | 100 |
| Ø Broca | 25 |
| Ø Elemento a fijar | 22 |
| Espesor mín. material base | 160 |
| Distancia min. entre ejes "B" | 240 |
| Distancia min. al borde "A" | 120 |
| M (") | M20 |
| M x L | M20 |
| Extracción hormigón no-fisurado | 1000 |
| Cizalladura hormigón no-fisurado | 2767 |

Acabados

| | |
|----------|---------|
| Material | Zincado |
| Acabado | Zincado |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 25.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 5,26 |
| Presentación | Caja profesional |

Enlaces

| | |
|--------|---|
| pdf | FT_HE_es_rev18 |
| enlace | Plano Acotado para HE-NO |
| pdf | Plano Neutro para HE-NO |
| enlace | Datos CAD para HE |
| video | Anclaje de expansión por deformación con rosca hembra |