

HE-NS [CP] Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas. ATLANTIS C3-L



Referencia: HENSM16
EAN-13: 8423533842749
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M16 x 65 Ø20



Descripción general

Material/Recubrimiento: Atlantis C3-L

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Material eléctrico, Placa yeso, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M16 x 65 Ø20
L	65
Prof. mín. Anclaje	65
Prof. mín. de taladro	70
Profundidad efectiva	65
Par de apriete (Nm)	60
Ø Broca	20
Ø Elemento a fijar	18
Espesor mín. material base	130
Distancia min. entre ejes "B"	195
Distancia min. al borde "A"	98
M (")	M16
M x L	M16 x 65
Extracción hormigón no-fisurado	894
Cizalladura hormigón no-fisurado	1893

Acabados

Material	Atlantis C3-L
Acabado	Atlantis C3-L

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,55
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	FT_HE_es_rev18
pdf	Plano Neutro para HE-NO
enlace	Datos CAD para HE
enlace	Plano Acotado para HENS
video	Anclaje de expansión por deformación con rosca hembra