

HI-CA [CP] Anclaje antigiro para cargas altas. Cápsula



Referencia: AHICA1690
EAN-13: 8423533602985
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M16 x 90 Ø24

8 423533 602985 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Elevación, Ascensoristas

Características

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Medida | M16 x 90 Ø24 |
| L | 90 |
| Longitud cápsula | 90 |
| Prof. mín. Anclaje | 100 |
| Prof. mín. de taladro | 105 |
| Profundidad efectiva | 70 |
| Par de apriete (Nm) | 150 |
| Ø Broca | 24 |
| Ø Elemento a fijar | 18 |
| Espesor mín. material base | 140 |
| Distancia min. entre ejes "B" | 210 |
| Distancia min. al borde "A" | 105 |
| M ("") | M16 |
| M x L | M16 x 90 |
| Extracción hormigón no-fisurado | 424 |

Acabados

| | |
|----------|---------|
| Material | Zincado |
| Acabado | Zincado |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 10.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,26 |
| Presentación | Caja profesional |

Enlaces

pdf [FT HI es rev4](#)

enlace [Plano Acotado para HI-CA](#)

pdf [Plano Neutro para HI-CA](#)