

## MTA [CP] Anclaje macho para cargas altas. Eje zincado. Clip zincado



Referencia: AM08155  
EAN-13: 8423533010704  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M8 x 155 Ø8



### Descripción general

**Material/Recubrimiento:** Zincado

**Tipo de Carga:** Cargas altas

**Sector de aplicación:** Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Anclaje metálico tipo perno o tipo cuña, de expansión por par controlado (funcionamiento por rozamiento) con rosca externa, de acero al carbono con recubrimiento cincado en eje y clip, con rosca macho. Adecuado para la instalación de fijaciones estructurales en hormigón no fisurado, para cargas altas estáticas o cuasi-estáticas, para uso en espacios interiores sin condensación.

### CARACTERÍSTICAS

**?FUNCIONAMIENTO POR ROZAMIENTO?** Anclaje metálico de expansión por par controlado tipo cuña (funcionamiento por rozamiento) con rosca externa. Soporta importantes cargas gracias al funcionamiento por rozamiento. **?VERSATILIDAD?** Indicado para realizar anclajes muy variados, como estanterías, soportes de tuberías, mobiliario urbano, vallas, barandillas, balcones y fijaciones en general. **?MATERIALES DE USO?** Recomendado para la instalación de cargas altas. Recomendado para su instalación en hormigón no fisurado y/o hormigón armado. (Hormigón de calidad C20/25 a C50/60 no fisurado). Válido para dos profundidades de instalación y para cargas estáticas o cuasi-estáticas. **?FABRICACIÓN DE CALIDAD?** Fabricado con acero al carbono estampado y recubrimiento cincado (apto para uso en condiciones interiores sin condensación (categoría C1 según la norma ISO 9223), por un periodo de 50 años). **?DIFERENTES MEDIDAS?** Variedad de longitudes y diámetros, desde M6 x 45 mm. a M24 x 260 mm.

## Características

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Medida                        | M8 x 155 Ø8 |
| L                             | 155         |
| Prof. mín. Anclaje            | 60          |
| Prof. mín. de taladro         | 65          |
| Profundidad efectiva          | 48          |
| Llave de instalación          | 13          |
| Par de apriete (Nm)           | 20          |
| Ø Broca                       | 8           |
| Ø Elemento a fijar            | 9           |
| Espesor mín. material base    | 100         |
| Espesor máx. a fijar          | 85          |
| Distancia min. entre ejes "B" | 144         |
| Distancia min. al borde "A"   | 72          |
| M (")                         | M8          |
| M x L                         | M8 x 155    |

## Acabados

|          |         |
|----------|---------|
| Material | Zincado |
| Acabado  | Zincado |

## Datos packaging

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido             | Pieza            |
| Cantidad de contenido           | 100.00           |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 5,41             |
| Presentación                    | Caja profesional |

## Enlaces

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| pdf    | <a href="#">B_MTA_en_rev1</a>                                         |
| pdf    | <a href="#">FTA_MTA_es_rev4</a>                                       |
| pdf    | <a href="#">FT_MTA_es_rev15</a>                                       |
| enlace | <a href="#">Datos CAD para MTA</a>                                    |
| enlace | <a href="#">Plano Acotado para MTA</a>                                |
| pdf    | <a href="#">Plano Neutro para MTA</a>                                 |
| video  | <a href="#">Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas</a> |