

MTA [CP] Anclaje macho para cargas altas. Eje zincado. Clip zincado



Referencia: AM20120
EAN-13: 8423533013705
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M20 x 120 Ø20



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Anclaje metálico tipo perno o tipo cuña, de expansión por par controlado (funcionamiento por rozamiento) con rosca externa, de acero al carbono con recubrimiento cincado en eje y clip, con rosca macho. Adecuado para la instalación de fijaciones estructurales en hormigón no fisurado, para cargas altas estáticas o cuasi-estáticas, para uso en espacios interiores sin condensación.

CARACTERÍSTICAS

?FUNCIONAMIENTO POR ROZAMIENTO? Anclaje metálico de expansión por par controlado tipo cuña (funcionamiento por rozamiento) con rosca externa. Soporta importantes cargas gracias al funcionamiento por rozamiento. **?VERSATILIDAD?** Indicado para realizar anclajes muy variados, como estanterías, soportes de tuberías, mobiliario urbano, vallas, barandillas, balcones y fijaciones en general. **?MATERIALES DE USO?** Recomendado para la instalación de cargas altas. Recomendado para su instalación en hormigón no fisurado y/o hormigón armado. (Hormigón de calidad C20/25 a C50/60 no fisurado). Válido para dos profundidades de instalación y para cargas estáticas o cuasi-estáticas. **?FABRICACIÓN DE CALIDAD?** Fabricado con acero al carbono estampado y recubrimiento cincado (apto para uso en condiciones interiores sin condensación (categoría C1 según la norma ISO 9223), por un periodo de 50 años). **?DIFERENTES MEDIDAS?** Variedad de longitudes y diámetros, desde M6 x 45 mm. a M24 x 260 mm.

Características

Medida	M20 x 120 Ø20
L	120
Prof. mín. Anclaje	93
Prof. mín. de taladro	105
Profundidad efectiva	71
Llave de instalación	30
Par de apriete (Nm)	240
Ø Broca	20
Ø Elemento a fijar	22
Espesor mín. material base	145
Espesor máx. a fijar	5
Distancia min. entre ejes "B"	225
Distancia min. al borde "A"	110
M (")	M20
M x L	M20 x 120

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	20.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,34
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	B_MTA_en_rev1
pdf	FTA_MTA_es_rev4
pdf	FT_MTA_es_rev15
enlace	Datos CAD para MTA
enlace	Plano Acotado para MTA
pdf	Plano Neutro para MTA
video	Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas