

MTH [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón no fisurado. Homologado ETE Opt.7. Eje zincado. Clip zincado



Referencia: AH06100
EAN-13: 8423533574947
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M6 x 100 Ø6



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo, Fijaciones para escalada

Características

Medida	M6 x 100 Ø6
L	100
Prof. mín. Anclaje	50
Prof. mín. de taladro	55
Profundidad efectiva	40
Llave de instalación	10
Letra eje	E
Par de apriete (Nm)	7
Ø Broca	6
Ø Elemento a fijar	7
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	42
Distancia min. entre ejes "B"	120
Distancia min. al borde "A"	60
M ("")	M6

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 05/1219,ETA 05/0242
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	200.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,99
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para MTH
pdf	ETA_MTH_AT_A2_A4_es_rev9
pdf	FTA_MTH_es_rev6
pdf	FT_MTH_es_rev11
enlace	Datos CAD para MTH
enlace	Plano Acotado para MTH
pdf	Plano Neutro para MTH
pdf	RF_MTH_MTH-A2_MTH_A4_rev1
video	Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas