

## MTH [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón no fisurado. Homologado ETE Opt.7. Eje zincado. Clip zincado



Referencia: AH12110  
EAN-13: 8423533575128  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M12 x 110 Ø12

8 423533 575128 >

### Descripción general

**Material/Recubrimiento:** Zincado

**Tipo de Carga:** Cargas altas

**Sector de aplicación:** Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo, Fijaciones para escalada

### Características

Medida	M12 x 110 Ø12
L	110
Prof. mín. Anclaje	77
Prof. mín. de taladro	85
Profundidad efectiva	65
Llave de instalación	19
Letra eje	F
Par de apriete (Nm)	60
Ø Broca	12
Ø Elemento a fijar	14
Espesor mín. material base	130
Espesor máx. a fijar	18
Distancia min. entre ejes "B"	195
Distancia min. al borde "A"	98
M ("")	M12

### Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

### Certificaciones

Certificación	CE 05/1219,ETA 05/0242
---------------	------------------------

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,05
Presentación	Caja profesional

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Declaración de Prestaciones CE para MTH</a>
pdf	<a href="#">ETA_MTH_AT_A2_A4_es_rev9</a>
pdf	<a href="#">FTA_MTH_es_rev6</a>
pdf	<a href="#">FT_MTH_es_rev11</a>
enlace	<a href="#">Datos CAD para MTH</a>
enlace	<a href="#">Plano Acotado para MTH</a>
pdf	<a href="#">Plano Neutro para MTH</a>
pdf	<a href="#">RF_MTH_MTH-A2_MTH_A4_rev1</a>
video	<a href="#">Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas</a>