

MTH [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón no fisurado. Homologado ETE Opt.7. Eje zincado. Clip zincado



Referencia: AH14120
EAN-13: 8423533575166
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M14 x 120 Ø14



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo, Fijaciones para escalada

Características

Medida	M14 x 120 Ø14
L	120
Prof. mín. Anclaje	91
Prof. mín. de taladro	100
Profundidad efectiva	75
Llave de instalación	22
Letra eje	G
Par de apriete (Nm)	90
Ø Broca	14
Ø Elemento a fijar	16
Espesor mín. material base	150
Espesor máx. a fijar	12
Distancia min. entre ejes "B"	225
Distancia min. al borde "A"	113
M ("")	M14

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 05/1219,ETA 05/0242
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,77
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para MTH
pdf	ETA_MTH_AT_A2_A4_es_rev9
pdf	FTA_MTH_es_rev6
pdf	FT_MTH_es_rev11
enlace	Datos CAD para MTH
enlace	Plano Acotado para MTH
pdf	Plano Neutro para MTH
pdf	RF_MTH_MTH-A2_MTH_A4_rev1
video	Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas