

## MTH [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón no fisurado. Homologado ETE Opt.7. Eje zincado. Clip zincado



Referencia: AH14220  
EAN-13: 8423533684974  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M14 x 220 Ø14

8 423533 684974 >

### Descripción general

**Material/Recubrimiento:** Zincado

**Tipo de Carga:** Cargas altas

**Sector de aplicación:** Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Móvil urbano/deportivo, Fijaciones para escalada

### Características

Medida	M14 x 220 Ø14
L	220
Prof. mín. Anclaje	91
Prof. mín. de taladro	100
Profundidad efectiva	75
Llave de instalación	22
Letra eje	O
Par de apriete (Nm)	90
Ø Broca	14
Ø Elemento a fijar	16
Espesor mín. material base	150
Espesor máx. a fijar	112
Distancia min. entre ejes "B"	225
Distancia min. al borde "A"	113
M ("")	M14

### Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

### Certificaciones

Certificación	CE 05/1219,ETA 05/0242
---------------	------------------------

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,13
Presentación	Caja profesional

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Declaración de Prestaciones CE para MTH</a>
pdf	<a href="#">ETA_MTH_AT_A2_A4_es_rev9</a>
pdf	<a href="#">FTA_MTH_es_rev6</a>
pdf	<a href="#">FT_MTH_es_rev11</a>
enlace	<a href="#">Datos CAD para MTH</a>
enlace	<a href="#">Plano Acotado para MTH</a>
pdf	<a href="#">Plano Neutro para MTH</a>
pdf	<a href="#">RF_MTH_MTH-A2_MTH_A4_rev1</a>
video	<a href="#">Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas</a>