

MTH-A4 [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón no fisurado. Homologado ETE Opt.7. Eje inoxidable A4. Clip inoxidable A4



Referencia: MIA408115
EAN-13: 8423533579690
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M8 x 115 Ø8



Descripción general

Material/Recubrimiento: Inoxidable A4

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo, Fijaciones para escalada, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

Características

Medida	M8 x 115 Ø8
L	115
Prof. mín. Anclaje	60
Prof. mín. de taladro	65
Profundidad efectiva	48
Llave de instalación	13
Letra eje	G
Par de apriete (Nm)	20
Ø Broca	8
Ø Elemento a fijar	9
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	45
Distancia min. entre ejes "B"	144
Distancia min. al borde "A"	72
M ("")	M8

Acabados

Material	Inoxidable A4
Acabado	Inoxidable A4

Certificaciones

Certificación	CE 05/1219,ETA 05/0242
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,90
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para MTH
pdf	ETA_MTH_AT_A2_A4_es_rev9
pdf	FTA_MTHA4_es_rev6
pdf	FT_MTH_es_rev11
enlace	Plano Acotado para MTH-A4
pdf	Plano Neutro para MTH-A4
enlace	Datos CAD para MTH
pdf	RF_MTH_MTH-A2_MTH_A4_rev1
video	Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas