

## MTH-A4 [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón no fisurado. Homologado ETE Opt.7. Eje inoxidable A4. Clip inoxidable A4



Referencia: MIA412075  
EAN-13: 8423533579737  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M12 x 75 Ø12



### Descripción general

**Material/Recubrimiento:** Inoxidable A4

**Tipo de Carga:** Cargas altas

**Sector de aplicación:** Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo, Fijaciones para escalada, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

### Características

Medida	M12 x 75 Ø12
L	75
Prof. mín. Anclaje	55
Prof. mín. de taladro	60
Profundidad efectiva	43
Llave de instalación	19
Letra eje	C
Par de apriete (Nm)	60
Ø Broca	12
Ø Elemento a fijar	14
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	5
Distancia min. entre ejes "B"	130
Distancia min. al borde "A"	65
M ("")	M12

### Acabados

Material	Inoxidable A4
Acabado	Inoxidable A4

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,09
Presentación	Caja profesional

### Enlaces

pdf	<a href="#">Declaración de Prestaciones CE para MTH</a>
pdf	<a href="#">ETA MTH AT A2 A4 es_rev9</a>
pdf	<a href="#">FTA MTHA4 es_rev6</a>
pdf	<a href="#">FT MTH es_rev11</a>
enlace	<a href="#">Plano Acotado para MTH-A4</a>
pdf	<a href="#">Plano Neutro para MTH-A4</a>
enlace	<a href="#">Datos CAD para MTH</a>
pdf	<a href="#">RF MTH MTH-A2 MTH A4_rev1</a>
video	<a href="#">Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas</a>