

## MTP [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón fisurado y no fisurado. Homologado ETE Opt.1. Eje zincado. Clip inoxidable



Referencia: AP08095  
EAN-13: 8423533710529  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M8 x 95 Ø8

8 423533 710529 >

### Descripción general

**Material/Recubrimiento:** Zincado

**Tipo de Carga:** Cargas altas

**Sector de aplicación:** Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

### Características

Medida	M8 x 95 Ø8
L	95
Prof. mín. Anclaje	55
Prof. mín. de taladro	60
Profundidad efectiva	48
Llave de instalación	13
Letra eje	E
Par de apriete (Nm)	20
Ø Broca	8
Ø Elemento a fijar	9
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	29
Distancia min. entre ejes "B"	144
Distancia min. al borde "A"	72
M ("")	M8

### Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

### Certificaciones

Certificación	CE 12/1219,ETA 12/0397
---------------	------------------------

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,59
Presentación	Caja profesional

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Declaración de Prestaciones CE para MTP</a>
pdf	<a href="#">ETA_MTP_G_X_AT_A4_es_rev9</a>
pdf	<a href="#">FTA_MTP_es_rev7</a>
pdf	<a href="#">FT_MTP_es_rev16</a>
enlace	<a href="#">Datos CAD para MTP</a>
enlace	<a href="#">Plano Acotado para MTP</a>
pdf	<a href="#">Plano Neutro para MTP</a>
pdf	<a href="#">VdS_rev2</a>
video	<a href="#">Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas</a>