

MTP [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón fisurado y no fisurado. Homologado ETE Opt.1. Eje zincado. Clip inoxidable



Referencia: AP24235
EAN-13: 8423533783745
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M24 x 235 Ø24



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M24 x 235 Ø24
L	235
Prof. mín. Anclaje	143
Prof. mín. de taladro	155
Profundidad efectiva	125
Llave de instalación	36
Letra eje	P
Par de apriete (Nm)	250
Ø Broca	24
Ø Elemento a fijar	26
Espesor mín. material base	250
Espesor máx. a fijar	65
Distancia mín. entre ejes "B"	375
Distancia mín. al borde "A"	188
M ("")	M24

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 12/1219,ETA 12/0397
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,98
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para MTP
pdf	ETA_MTP_G_X_AT_A4_es_rev9
pdf	FTA_MTP_es_rev7
pdf	FT_MTP_es_rev16
enlace	Datos CAD para MTP
enlace	Plano Acotado para MTP
pdf	Plano Neutro para MTP
pdf	VdS_rev2
video	Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas