

MTP-AT [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón fisurado y no fisurado. Homologado ETE Opt.1. Eje ATLANTIS C4-M. Clip inoxidable



Referencia: APAT12180
EAN-13: 8423533896667
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M12 x 180 Ø12



Descripción general

Material/Recubrimiento: Atlantis C4-M

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M12 x 180 Ø12
L	180
Prof. mín. Anclaje	80
Prof. mín. de taladro	85
Profundidad efectiva	70
Llave de instalación	19
Letra eje	L
Par de apriete (Nm)	60
Ø Broca	12
Ø Elemento a fijar	14
Espesor mín. material base	140
Espesor máx. a fijar	84
Distancia mín. entre ejes "B"	210
Distancia mín. al borde "A"	105
M ("")	M12

Acabados

Material	Atlantis C4-M
Acabado	Atlantis C4-M

Certificaciones

Certificación	CE 12/1219,ETA 12/0397
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,42
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para MTP
pdf	ETA_MTP_G_X_AT_A4_es_rev9
pdf	FTA_MTPAT_es_rev7
pdf	FT_MTP_es_rev16
enlace	Datos CAD para MTP
enlace	Plano Acotado para MTP
pdf	Plano Neutro para MTP
pdf	VdS_rev2