

MTP-X [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón fisurado y no fisurado. Homologado ETE Opt.1. Eje zincado. Clip ATLANTIS C3-L



Referencia: APX10105
EAN-13: 8423533775795
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M10 x 105 Ø10



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M10 x 105 Ø10
L	105
Prof. mín. Anclaje	68
Prof. mín. de taladro	75
Profundidad efectiva	60
Llave de instalación	17
Letra eje	F
Par de apriete (Nm)	40
Ø Broca	10
Ø Elemento a fijar	12
Espesor mín. material base	90
Espesor máx. a fijar	25
Distancia mín. entre ejes "B"	180
Distancia mín. al borde "A"	90
M ("")	M10

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 12/1219,ETA 12/0397
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,25
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para MTP
pdf	ETA_MTP_G_X_AT_A4_es_rev9
pdf	FTA_MTPX_es_rev7
pdf	FT_MTP_es_rev16
enlace	Plano Acotado para MTP-X
enlace	Datos CAD para MTP
pdf	Plano Neutro para MTP
pdf	VdS_rev2
video	Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas