

**NA-F [CP] Anclaje metálico de impacto para aplicaciones no estructurales en hormigón. Homologado ETE. Rosca hembra. Eje zincado. Clip ATLANTIS C3-L**



Referencia: NAF66310  
EAN-13: 8423533897510  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø6 x 63 (M8+M10)

8 423533 897510 >

**Descripción general**

**Material/Recubrimiento:** Zincado

**Tipo de Carga:** Cargas bajas

**Características**

Medida	Ø6 x 63 (M8+M10)
L	63
Prof. mín. Anclaje	35
Prof. mín. de taladro	40
Profundidad efectiva	30
Llave de instalación	13
Par de apriete (Nm)	--
Ø Broca	6
Ø Elemento a fijar	--
Espesor mín. material base	80
Espesor máx. a fijar	--
Diámetro exterior chapa	0
Distancia min. entre ejes "B"	90
Distancia min. al borde "A"	65
M ("")	M8+M10

**Acabados**

Material	Zincado
Acabado	Zincado

**Certificaciones**

Certificación	CE 24/1219,ETA 24/0011
---------------	------------------------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Presentación	Caja profesional

### Enlaces

pdf	<a href="#">Declaración de Prestaciones CE para NA</a>
pdf	<a href="#">ETA_NA_es_rev2</a>
pdf	<a href="#">FT_NA_es_rev0</a>
pdf	<a href="#">Plano Neutro para NAF</a>
enlace	<a href="#">Plano Acotado para NAF</a>