

SL-PC [CP] Anclaje para grandes cargas en hormigón. Homologado ETE Opt.1. Cabeza avellanada



Referencia: SLPC16100
EAN-13: 8423533828064
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M10 x 100 Ø16



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas grandes

Sector de aplicación: Naval, Náutico, Estanterías, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M10 x 100 Ø16
L	100
Prof. mín. Anclaje	83
Prof. mín. de taladro	95
Profundidad efectiva	70
Llave de instalación	6
Par de apriete (Nm)	50
Ø Broca	16
Ø Elemento a fijar	18
Espesor mín. material base	140
Espesor máx. a fijar	15
Distancia min. entre ejes "B"	210
Distancia min. al borde "A"	105
M (")	M10
M x L	M10 x 100

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 18/1219,ETA 18/1108
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,20
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para SL
pdf	ETA SL es rev4
pdf	FTA SL es rev1
pdf	FT SL es rev4
enlace	Plano Acotado para SL-PC
pdf	Plano Neutro para SL-PC
enlace	Datos CAD para SL
pdf	VdS rev2
video	Anclaje de seguridad para grandes cargas en hormigón