

SL-PE [CP] Anclaje para grandes cargas en hormigón. Homologado ETE Opt.1. Espárrago



Referencia: SLPE12095
EAN-13: 8423533903969
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M8 x 95 Ø12



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas grandes

Características

Medida	M8 x 95 Ø12
L	95
Prof. mín. Anclaje	72
Prof. mín. de taladro	85
Profundidad efectiva	60
Llave de instalación	13
Par de apriete (Nm)	30
Ø Broca	12
Ø Elemento a fijar	14
Espesor mín. material base	120
Espesor máx. a fijar	20
Distancia min. entre ejes "B"	180
Distancia min. al borde "A"	90
M ("")	M8
M x L	M8 x 95

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 18/1219,ETA 18/1108
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,66
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para SL
pdf	ETA_SL_es_rev4
pdf	FTA_SL_es_rev1
pdf	FT_SL_es_rev4
enlace	Plano Acotado para SL-PE
pdf	Plano Neutro para SL-PE
enlace	Datos CAD para SL
pdf	VdS_rev2