

SL-PE [CP] Anclaje para grandes cargas en hormigón. Homologado ETE Opt.1. Espárrago



Referencia: SLPE18260
EAN-13: 8423533904027
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M12 x 260 Ø18



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas grandes

Características

Medida	M12 x 260 Ø18
L	260
Prof. mín. Anclaje	97
Prof. mín. de taladro	110
Profundidad efectiva	85
Llave de instalación	19
Par de apriete (Nm)	80
Ø Broca	18
Ø Elemento a fijar	20
Espesor mín. material base	170
Espesor máx. a fijar	160
Distancia min. entre ejes "B"	255
Distancia min. al borde "A"	130
M ("")	M12
M x L	M12 x 260

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 18/1219,ETA 18/1108
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,34
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para SL
pdf	ETA_SL_es_rev4
pdf	FTA_SL_es_rev1
pdf	FT_SL_es_rev4
enlace	Plano Acotado para SL-PE
pdf	Plano Neutro para SL-PE
enlace	Datos CAD para SL
pdf	VdS_rev2