

SL-PE [CP] Anclaje para grandes cargas en hormigón. Homologado ETE Opt.1. Espárrago



Referencia: SLPE24280
EAN-13: 8423533904065
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M16 x 280 Ø24



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas grandes

Características

Medida	M16 x 280 Ø24
L	280
Prof. mín. Anclaje	117
Prof. mín. de taladro	130
Profundidad efectiva	100
Llave de instalación	24
Par de apriete (Nm)	160
Ø Broca	24
Ø Elemento a fijar	26
Espesor mín. material base	200
Espesor máx. a fijar	160
Distancia min. entre ejes "B"	300
Distancia min. al borde "A"	150
M ("")	M16
M x L	M16 x 280

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 18/1219,ETA 18/1108
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,45
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para SL
pdf	ETA_SL_es_rev4
pdf	FTA_SL_es_rev1
pdf	FT_SL_es_rev4
enlace	Plano Acotado para SL-PE
pdf	Plano Neutro para SL-PE
enlace	Datos CAD para SL
pdf	VdS_rev2