

SL-PT [CP] Anclaje para grandes cargas en hormigón. Homologado ETE Opt.1. Cabeza hexagonal



Referencia: SLPT28200
EAN-13: 8423533827982
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M20 x 200 Ø28



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas grandes

Sector de aplicación: Elevación, Ascensoristas, Naval, Náutico, Estanterías, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M20 x 200 Ø28
L	200
Prof. mín. Anclaje	146
Prof. mín. de taladro	160
Profundidad efectiva	125
Llave de instalación	30
Par de apriete (Nm)	240
Ø Broca	28
Ø Elemento a fijar	31
Espesor mín. material base	250
Espesor máx. a fijar	50
Distancia min. entre ejes "B"	375
Distancia min. al borde "A"	190
M ("")	M20
M x L	M20 x 200

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 18/1219,ETA 18/1108
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,15
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para SL
pdf	ETA SL es rev4
pdf	FTA SL es rev1
pdf	FT SL es rev4
enlace	Plano Acotado para SL-PT
pdf	Plano Neutro para SL-PT
enlace	Datos CAD para SL
pdf	VdS rev2
video	Anclaje de seguridad para grandes cargas en hormigón