

T-NUX A [CP] Taco de nylon universal de alto rendimiento. Cabeza avellanada. Huella TX. Zincado. Homologado ETE



Referencia: TNUXA08120
EAN-13: 8423533695215
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: 8 x 120 Ø8



Descripción general

Tipo de Carga: Cargas medias

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE)

Características

Medida	8 x 120 Ø8
Nº Huella	TX30
L	120
Prof. mín. Anclaje	70
Prof. mín. de taladro	90
Profundidad efectiva	70
Llave de instalación	TX30
Ø Broca	8
Ø Elemento a fijar	8 - 8,5
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	50
Distancia min. entre ejes "B"	100
Distancia min. al borde "A"	60
M ("")	8
M x L	8 x 120

Certificaciones

Certificación	CE 14/1219,ETA 14/0467
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,40
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para TNUX
pdf	ETA TNUX_n_es_rev4
pdf	FTA TNUX_es_rev0
pdf	FT TNUX_es_rev8
enlace	Datos CAD para T-NUX
enlace	Plano Acotado para T-NUX_A
pdf	Plano Neutro para T-NUX_A
video	TNUX Taco de nylon universal de alto rendimiento.