

TFA [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón con recubrimiento zincado. Homologado ETE Opt.1. Cabeza avellanada



Referencia: TFA10120
EAN-13: 8423533917799
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø10 x 120



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Características

Medida	Ø10 x 120
Nº Huella	TX50
L	120
Prof. mín. Anclaje	85
Prof. mín. de taladro	95
Llave de instalación	TX50
Par de apriete (Nm)	30
Ø Broca	10
Ø Elemento a fijar	14
Espesor mín. material base	135
Espesor máx. a fijar	35
Ø Cabeza	21
Distancia min. entre ejes "B"	201
Distancia min. al borde "A"	101
M ("")	Ø10

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 20/1219,ETA 20/0046
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,03
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para THE
pdf	ETA_THE_Part6_es_rev1
pdf	ETA_THE_es_rev7
pdf	FTA_TFE_es_rev5
pdf	FT_TF_es_rev2
enlace	Plano Acotado para THA
pdf	Plano Neutro para THA
pdf	VdS_rev2