

TFF [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón con recubrimiento zincado. Homologado ETE Opt.1. Rosca hembra métrica



Referencia: TFF05035S
EAN-13: 8423533918574
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø5 x 35 (M6)



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas bajas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Material eléctrico, Placa yeso

Características

Medida	Ø5 x 35 (M6)
Nº Huella	10
L	35
Prof. mín. Anclaje	35
Prof. mín. de taladro	45
Llave de instalación	10
Par de apriete (Nm)	8
Ø Broca	5
Ø Elemento a fijar	8
Espesor mín. material base	80
Espesor máx. a fijar	--
Ø Cabeza	10.4
Ø Exterior rosca	6.3
Distancia min. entre ejes "B"	80
Distancia min. al borde "A"	40

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 20/1219,ETA 20/0494
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para THE
pdf	ETA_THE_Part6_es_rev1
pdf	ETA_THE_es_rev7
pdf	FTA_TFE_es_rev5
pdf	FT_TF_es_rev2
enlace	Datos CAD para TF
enlace	Plano Acotado para TFF
pdf	Plano Neutro para TFF
pdf	VdS_rev2
video	Tornillos para hormigón TH / TF