

TFF [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón con recubrimiento zincado. Homologado ETE Opt.1. Rosca hembra métrica



Referencia: TFF06035
EAN-13: 8423533845801
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø6 x 35 (M8-M10)

8 423533 845801 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas bajas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Material eléctrico, Placa yeso

Características

Medida	Ø6 x 35 (M8-M10)
Nº Huella	13
L	35
Prof. mín. Anclaje	35
Prof. mín. de taladro	45
Llave de instalación	13
Par de apriete (Nm)	10
Ø Broca	6
Ø Elemento a fijar	--
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	--
Ø Cabeza	17
Ø Exterior rosca	7.35
Distancia min. entre ejes "B"	78
Distancia min. al borde "A"	39

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 20/1219,ETA 20/0046,ETA 20/0494
---------------	------------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,39
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para THE
pdf	ETA THE Part6 es_rev1
pdf	ETA THE es_rev7
pdf	FTA TFE es_rev5
pdf	FT TF es_rev2
enlace	Datos CAD para TF
enlace	Plano Acotado para TFF
pdf	Plano Neutro para TFF
pdf	VdS_rev2
video	Tornillos para hormigón TH / TF