

TFP [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón con recubrimiento zincado. Homologado ETE Opt.1. Cabeza alomada



Referencia: TFP05060
EAN-13: 8423533918031
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø5 x 60



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Características

Medida	Ø5 x 60
Nº Huella	TX30
L	60
Prof. mín. Anclaje	45
Prof. mín. de taladro	55
Llave de instalación	TX30
Par de apriete (Nm)	8
Ø Broca	5
Ø Elemento a fijar	8
Espesor mín. material base	80
Espesor máx. a fijar	15
Ø Cabeza	11.5
Distancia min. entre ejes "B"	105
Distancia min. al borde "A"	53
M ("")	Ø5

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 20/1219,ETA 20/0046
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,18
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para THE
pdf	ETA_THE_Part6_es_rev1
pdf	ETA_THE_es_rev7
pdf	FTA_TFE_es_rev5
pdf	FT_TF_es_rev2
enlace	Datos CAD para TF
enlace	Plano Acotado para THP
pdf	Plano Neutro para THP
pdf	VdS_rev2