

TFP [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón con recubrimiento zincado. Homologado ETE Opt.1. Cabeza alomada



Referencia: TFP06080
EAN-13: 8423533918079
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø6 x 80



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Características

Medida	Ø6 x 80
Nº Huella	TX40
L	80
Prof. mín. Anclaje	55
Prof. mín. de taladro	65
Llave de instalación	TX40
Par de apriete (Nm)	10
Ø Broca	6
Ø Elemento a fijar	9
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	25
Ø Cabeza	12.8
Distancia min. entre ejes "B"	129
Distancia min. al borde "A"	65
M ("")	Ø6

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 20/1219,ETA 20/0046,ETA 20/0494
---------------	------------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,05
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para THE
pdf	ETA_THE_Part6_es_rev1
pdf	ETA_THE_es_rev7
pdf	FTA_TFE_es_rev5
pdf	FT_TF_es_rev2
enlace	Datos CAD para TF
enlace	Plano Acotado para THP
pdf	Plano Neutro para THP
pdf	VdS_rev2