

TFP [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón con recubrimiento zincado. Homologado ETE Opt.1. Cabeza alomada



Referencia: TFP08060
EAN-13: 8423533918093
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø8 x 60



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Características

Medida	Ø8 x 60
Nº Huella	TX45
L	60
Prof. mín. Anclaje	50
Prof. mín. de taladro	60
Llave de instalación	TX45
Par de apriete (Nm)	20
Ø Broca	8
Ø Elemento a fijar	12
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	10
Ø Cabeza	15.1
Distancia min. entre ejes "B"	113
Distancia min. al borde "A"	57
M ("")	Ø8

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 20/1219,ETA 20/0046
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para THE
pdf	ETA_THE_Part6_es_rev1
pdf	ETA_THE_es_rev7
pdf	FTA_TFE_es_rev5
pdf	FT_TF_es_rev2
enlace	Datos CAD para TF
enlace	Plano Acotado para THP
pdf	Plano Neutro para THP
pdf	VdS_rev2