

## TFS [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón con recubrimiento zincado. Homologado ETE Opt.1. Espárrago



Referencia: TFS06100  
EAN-13: 8423533845689  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø6 x 100 (M8)



### Descripción general

**Material/Recubrimiento:** Zincado

**Tipo de Carga:** Cargas altas

**Sector de aplicación:** Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías

### Características

Medida	Ø6 x 100 (M8)
Nº Huella	5
L	100
Prof. mín. Anclaje	55
Prof. mín. de taladro	65
Llave de instalación	5
Par de apriete (Nm)	10
Ø Broca	6
Ø Elemento a fijar	9
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	36
Ø Exterior rosca	7.35
Distancia mín. entre ejes "B"	129
Distancia mín. al borde "A"	65
M ("")	Ø6

### Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

### Certificaciones

Certificación	CE 20/1219,ETA 20/0046,ETA 20/0494
---------------	------------------------------------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,22
Presentación	Caja profesional

## Enlaces

pdf	<a href="#">Declaración de Prestaciones CE para THE</a>
pdf	<a href="#">ETA THE Part6 es_rev1</a>
pdf	<a href="#">ETA THE es_rev7</a>
pdf	<a href="#">FTA TFE es_rev5</a>
pdf	<a href="#">FT TF es_rev2</a>
enlace	<a href="#">Datos CAD para TF</a>
enlace	<a href="#">Plano Acotado para TFS</a>
pdf	<a href="#">Plano Neutro para TFS</a>
pdf	<a href="#">VdS_rev2</a>
video	<a href="#">Tornillos para hormigón TH / TF</a>