

TFS [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón con recubrimiento zincado. Homologado ETE Opt.1. Espárrago



Referencia: TFS10120
EAN-13: 8423533845726
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø10 x 120 (M12)



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías

Características

Medida	Ø10 x 120 (M12)
Nº Huella	8
L	120
Prof. mín. Anclaje	75
Prof. mín. de taladro	95
Llave de instalación	8
Par de apriete (Nm)	30
Ø Broca	10
Ø Elemento a fijar	14
Espesor mín. material base	120
Espesor máx. a fijar	25
Ø Exterior rosca	12.55
Distancia mín. entre ejes "B"	176
Distancia mín. al borde "A"	88
M ("")	Ø10

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 20/1219,ETA 20/0046
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,85
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para THE
pdf	ETA THE Part6 es_rev1
pdf	ETA THE es_rev7
pdf	FTA TFE es_rev5
pdf	FT TF es_rev2
enlace	Datos CAD para TF
enlace	Plano Acotado para TFS
pdf	Plano Neutro para TFS
pdf	VdS_rev2
video	Tornillos para hormigón TH / TF