

THP [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón con recubrimiento ATLANTIS C3-H. Homologado ETE Opt.1. Cabeza alomada



Referencia: THP05040
EAN-13: 8423533845047
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø5 x 40



Descripción general

Material/Recubrimiento: Atlantis C3-H

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	Ø5 x 40
Nº Huella	TX30
L	40
Prof. mín. Anclaje	35
Prof. mín. de taladro	45
Llave de instalación	TX30
Par de apriete (Nm)	8
Ø Broca	5
Ø Elemento a fijar	8
Espesor mín. material base	80
Espesor máx. a fijar	5
Ø Cabeza	11.5
Distancia mín. entre ejes "B"	80
Distancia mín. al borde "A"	40
M ("")	Ø5

Acabados

Material	Atlantis C3-H
Acabado	Atlantis C3-H

Certificaciones

Certificación	CE 20/1219,ETA 20/0494
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para THE
pdf	ETA_THE_Part6_es_rev1
pdf	ETA_THE_es_rev7
pdf	FTA_THE_es_rev5
pdf	FT_TH_es_rev0
enlace	Datos CAD para TH
enlace	Plano Acotado para THP
pdf	Plano Neutro para THP
pdf	VdS_rev2
video	Tornillos para hormigón TH / TF