

TXA [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón Bimetal (cuerpo inoxidable A4 y punta de acero al carbono). Homologado ETE Opt.1. Cabeza avellanada



Referencia: TXA08080
EAN-13: 8423533855862
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø8 x 80



Descripción general

Material/Recubrimiento: Inoxidable A4

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo, Fijaciones para escalada, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

Características

Medida	Ø8 x 80
Nº Huella	TX45
L	80
Prof. mín. Anclaje	65
Prof. mín. de taladro	75
Profundidad efectiva	65
Llave de instalación	TX45
Par de apriete (Nm)	20
Ø Broca	8
Ø Elemento a fijar	12
Espesor mín. material base	80
Espesor máx. a fijar	15
Ø Cabeza	18
Distancia min. entre ejes "B"	152
Distancia min. al borde "A"	76

Acabados

Material	Inoxidable A4
Acabado	Inoxidable A4

Certificaciones

Certificación	CE 23/1219,ETA 20/0046
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para THE
pdf	ETA_THE_es_rev7
pdf	FTA_TXE_es_rev0.pdf
pdf	FT_TXE_es_rev2
enlace	Plano Acotado para THA
pdf	Plano Neutro para THA
enlace	Datos CAD para TX
pdf	VdS_rev2