



## **TXA [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón Bimetal (cuerpo inoxidable A4 y punta de acero al carbono). Homologado ETE Opt.1. Cabeza avellanada**

Referencia: TXA08120  
EAN-13: 8423533855879  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø8 x 120

8 423533 855879 >

### **Descripción general**

**Material/Recubrimiento:** Inoxidable A4

**Tipo de Carga:** Cargas altas

**Sector de aplicación:** Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo, Fijaciones para escalada, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

### **Características**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Medida                        | Ø8 x 120 |
| Nº Huella                     | TX45     |
| L                             | 120      |
| Prof. mín. Anclaje            | 65       |
| Prof. mín. de taladro         | 75       |
| Profundidad efectiva          | 65       |
| Llave de instalación          | TX45     |
| Par de apriete (Nm)           | 20       |
| Ø Broca                       | 8        |
| Ø Elemento a fijar            | 12       |
| Espesor mín. material base    | 80       |
| Espesor máx. a fijar          | 55       |
| Ø Cabeza                      | 18       |
| Distancia min. entre ejes "B" | 152      |
| Distancia min. al borde "A"   | 76       |

### **Acabados**

|          |               |
|----------|---------------|
| Material | Inoxidable A4 |
| Acabado  | Inoxidable A4 |

### **Certificaciones**

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Certificación | CE 23/1219,ETA 20/0046 |
|---------------|------------------------|

**Datos packaging**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido             | Pieza            |
| Cantidad de contenido           | 25.00            |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,29             |
| Presentación                    | Caja profesional |

**Enlaces**

|        |   |
|--------|---|
| pdf    | <a href="#">Declaración de Prestaciones CE para THE</a> |
| pdf    | <a href="#">ETA THE es_rev7</a>                         |
| pdf    | <a href="#">FTA TXE es_rev0.pdf</a>                     |
| pdf    | <a href="#">FT TXE es_rev2</a>                          |
| enlace | <a href="#">Plano Acotado para THA</a>                  |
| pdf    | <a href="#">Plano Neutro para THA</a>                   |
| enlace | <a href="#">Datos CAD para TX</a>                       |
| pdf    | <a href="#">VdS_rev2</a>                                |