

TXE [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón Bimetal (cuerpo inoxidable A4 y punta de acero al carbono). Homologado ETE Opt.1. Cabeza hexagonal



Referencia: TXE10100
EAN-13: 8423533855817
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø10 x 100



Descripción general

Material/Recubrimiento: Inoxidable A4

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo, Fijaciones para escalada, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

Características

Medida	Ø10 x 100
Nº Huella	15
L	100
Prof. mín. Anclaje	85
Prof. mín. de taladro	95
Llave de instalación	15
Par de apriete (Nm)	30
Ø Broca	10
Ø Elemento a fijar	14
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	15
Ø Cabeza	21
Distancia min. entre ejes "B"	201
Distancia min. al borde "A"	101
M ("")	Ø10

Acabados

Material	Inoxidable A4
Acabado	Inoxidable A4

Certificaciones

Certificación	CE 23/1219,ETA 20/0046
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,88
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para THE
pdf	ETA_THE_es_rev7
pdf	FTA_TXE_es_rev0.pdf
pdf	FT_TXE_es_rev2
enlace	Plano Acotado para TFE
pdf	Plano Neutro para TFE
enlace	Datos CAD para TX
pdf	VdS_rev2
video	Tornillos para hormigón TH / TF