

ZA-AF [CP] Anclaje de zamak para cargas medias-altas en materiales macizos o huecos. Argolla forjada



Referencia: AZAMAFO12
EAN-13: 8423533083753
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M12 x 70 Ø20



Descripción general

Tipo de Carga: Cargas medias

Sector de aplicación: Elevación, Ascensoristas

Características

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Medida | M12 x 70 Ø20 |
| L | 70 |
| Prof. mín. Anclaje | 72 |
| Prof. mín. de taladro | 90 |
| Profundidad efectiva | 61 |
| Llave de instalación | 19 |
| Par de apriete (Nm) | 50 |
| Ø Broca | 20 |
| Ø Elemento a fijar | 14 |
| Ø Ojo | 17 |
| Espesor mín. material base | 122 |
| Distancia min. entre ejes "B" | 185 |
| Distancia min. al borde "A" | 95 |
| M ("") | M12 |
| M x L | M12 x 72 |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 25.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 5,18 |
| Presentación | Caja profesional |

Enlaces

| | |
|--------|--|
| pdf | FT_AZAM_es_rev7 |
| enlace | Plano Acotado para ZA-AF |
| pdf | Plano Neutro para ZA-AF |