

CH-A2 [CV] Anclaje antigiro para cargas medias. Inoxidable A2. Homologado ETE Opt.7



Referencia: VACHTA208L
EAN-13: 8423533753786
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M6 x 60 Ø8

8 423533 753786 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Inoxidable A2

Tipo de Carga: Cargas medias

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Mobiliario urbano/deportivo, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

Características

Medida	M6 x 60 Ø8
L	60
Prof. mín. Anclaje	39
Prof. mín. de taladro	45
Profundidad efectiva	30
Llave de instalación	10
Par de apriete (Nm)	10
Ø Broca	8
Ø Elemento a fijar	9
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	20
Distancia min. entre ejes "B"	41
Distancia min. al borde "A"	41
M ("")	M6 x 60 Ø8
M x L	M6 x 60

Acabados

Material	Inoxidable A2
Acabado	Inoxidable A2

Certificaciones

Certificación	CE 18/1219,ETA 18/0018
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Presentación	Caja ventana

Enlaces

enlace	Plano Acotado para CH-A2
pdf	Plano Neutro para CH-A2
enlace	Datos CAD para CH
pdf	Declaración de Prestaciones CE para CH
pdf	ETA_CH_es_rev1
pdf	FT_CH_es_rev20
video	CH - Anclaje Antigiro para cargas medias - INDEX. A Perfect Fixing