

CH-A2 [CV] Anclaje antigiro para cargas medias. Inoxidable A2. Homologado ETE Opt.7



Referencia: VACHTA210L
EAN-13: 8423533753809
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M8 x 80 Ø10

8 423533 753809 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Inoxidable A2

Tipo de Carga: Cargas medias

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Mobiliario urbano/deportivo, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

Características

Medida	M8 x 80 Ø10
L	80
Prof. mín. Anclaje	51
Prof. mín. de taladro	60
Profundidad efectiva	40
Llave de instalación	13
Par de apriete (Nm)	20
Ø Broca	10
Ø Elemento a fijar	12
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	27
Distancia min. entre ejes "B"	54
Distancia min. al borde "A"	54
M ("")	M8 x 80 Ø10
M x L	M8 x 80

Acabados

Material	Inoxidable A2
Acabado	Inoxidable A2

Certificaciones

Certificación	CE 18/1219,ETA 18/0018
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	6.00
Presentación	Caja ventana

Enlaces

enlace	Plano Acotado para CH-A2
pdf	Plano Neutro para CH-A2
enlace	Datos CAD para CH
pdf	Declaración de Prestaciones CE para CH
pdf	ETA_CH_es_rev1
pdf	FT_CH_es_rev20
video	CH - Anclaje Antigiro para cargas medias - INDEX. A Perfect Fixing