



QUIADSA CU-290

Referencia: 53304053
 EAN-13: 8425608315080
 Marca: QUIADSA

Presentación: 12 uds
 Caducidad: 12 meses
 Color: Blanco

- Versatilidad de Aplicación: Se adhiere eficazmente a múltiples tipos de superficies, incluidos metal, plástico y vidrio.
- Resistencia a Condiciones Extremas: Ofrece excelente resistencia al agua, aceites, productos químicos y fluctuaciones de temperatura.
- Facilidad de Uso: Al ser un producto monocomponente, elimina la necesidad de mezclar diferentes componentes, lo que facilita su aplicación.
- Durabilidad: El sellador ofrece una larga vida útil, reduciendo la frecuencia de reparaciones y mantenimiento.

Descripción general

Descripción

Sellador de poliuretano monocomponente, cura con la humedad atmosférica.

Propiedades

Temperatura de aplicación +5°C a + 35 °C
 Resistencia a la temperatura -40°C a + 90 °C
 Elasticidad permanente
 Bajo olor
 No merma
 Interior/Exterior
 Pintable
 Consistencia adecuada para ser aplicado en pistola manual o neumática.
 No aparecen burbujas

Aplicaciones

Juntas de dilatación entre diferentes materiales de construcción.
 Juntas y conexiones en suelos.
 Aplicaciones interiores y exteriores para zonas peatonales.
 Sellado y unión de conductos de ventilación y aire acondicionado.
 Juntas de dilatación entre paneles prefabricados de hormigón.

Adhesión

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales de construcción: hormigón, piedra natural y artificial, fibrocemento, madera, vidrio, superficies vitrificadas, hierro, aluminio, cinc, poliéster, PVC, etc.

*Para aplicaciones sobre materiales sintéticos y pinturas, aconsejamos efectuar ensayos previos.

*Para adhesión en plástico se recomienda desengrasar la superficie con un agente limpiador recomendado por el fabricante del plástico y efectuar ensayos previos.

Características

Presentacion	12 uds
Caducidad	12 meses
Color	Blanco
Temperatura de almacenamiento	Conservar en un lugar fresco y seco entre +5°C a +35°C
Consistencia	Pasta tixotrópica
Temperatura de aplicación	+5°C a + 35 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 90 °C

Acabados

Color	blanco
-------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	FT CU-290 ES
-----	------------------------------