

CH-8.8 [CP] Anclaje camisa antigiro para cargas medias. Tornillo hexagonal 8.8. Homologado ETE Opt.7



¡ NOVEDAD ! hasta el 31/12/2025

Referencia: ACHPR8812L
EAN-13: 8423533924902
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M10 x 150 Ø12



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas medias

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Estanterías, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M10 x 150 Ø12
L	150
Prof. mín. Anclaje	65
Prof. mín. de taladro	75
Profundidad efectiva	48
Llave de instalación	17
Par de apriete (Nm)	35
Ø Broca	12
Ø Elemento a fijar	14
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	82
Distancia min. entre ejes "B"	65
Distancia min. al borde "A"	65
M (")	M10
Medida VBT	M10 x 150 Ø12

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,64
Presentación	Caja profesional

Enlaces

enlace	Plano Acotado para CH-8.8
pdf	Plano Neutro para CH-TO
enlace	Datos CAD para CH
pdf	Declaración de Prestaciones CE para CH
pdf	ETA_CH_es_rev1
pdf	FT_CH_es_rev20
video	CH - Anclaje Antigiro para cargas medias - INDEX. A Perfect Fixing