

## Soldador inverter eléctrico MMA 160 A/ TIG 200 A



Referencia: 09005141  
 EAN-13: 8445187253405  
 Marca: COFAN

8 445187 253405 >

### Descripción general

Inverter de soldar TIG/MMA, o solo TIG. Portátil y ligero, fácil de transportar. Tecnología avanzada de inversor IGBT con ahorro de energía. Soldadura TIG con electrodo de tungsteno fundido con método de inicio de arco de HF sin contacto que evita quemaduras en piezas delgadas. El gas después del flujo puede igualarse entre 1 y 10 segundos lo que ayuda a perfeccionar la soldadura. Con indicador de O.C. y O.H. protección que prolonga la vida del inverter. Capaz de soldar acero inoxidable, metales no ferrosos, metales aleados de fácil oscilación y otras aleaciones. Nº RII-AEE de Cofan La Mancha 7038. Voltaje nominal de entrada: AC220V ±15% | Corriente nominal de entrada: MMA: 35.8A TIG: 36.4A | Capacidad nominal de entrada: MMA: 7.8KVA TIG: 200/18 | Corriente/voltaje de salida nominal: MMA:160A/26.4V TIG: 10-200A | Sin tensión de carga (V): 65 V | Eficiencia: 85 % | Factor de potencia (cos F): 0,73 | Clase de protección: IP21S | Clase de aislamiento: F | Ciclo de trabajo nominal: 40% (40°C) | Tamaño de electrodo estándar: 1.2~4.0 mm | Tamaño de electrodo tungsteno: 1.6/2.4/3.2 mm | Medidas: 380 x 155 x 280 mm | Peso [kg]: 8,2 | Funciones: Inicio HF, arco sin contacto, protección térmica, TIG / MMA.

### Características

Voltaje nominal de entrada	AC220V ±15%
Corriente nominal de entrada	MMA: 35.8A TIG: 36.4A
Capacidad nominal de entrada	MMA: 7.8KVA TIG: 200/18
Corriente/voltaje de salida nominal	MMA:160A/26.4V TIG: 10-200A
Sin tensión de carga (V)	65 V
Eficiencia	85 %
Factor de potencia (cos F)	0,73
Clase de protección	IP21S
Clase de aislamiento	F
Ciclo de trabajo nominal	40% (40°C)
Tamaño de electrodo estándar	1.2~4.0 mm
Tamaño de electrodo tungsteno	1.6/2.4/3.2 mm
Medidas	380 x 155 x 280 mm
Peso [kg]	8,2

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	13,21
Producto empaquetado: largo (cm)	45,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,50
Producto empaquetado: alto (cm)	31,50

### Enlaces

video

[Características y Funcionalidades del Soldador Inverter Eléctrico | Inverter Cofan](#)