

Taco de fijación de paneles aislantes | Sin clavo | Fijación rápida | Diferentes medidas



Referencia: 07760810
 EAN-13: 8445187385274
 Marca: COFAN

Diámetro de Taladro D: 8 mm
 Longitud del Taco LD: 100 mm
 Profundidad del Taladro LB: 120 mm



Descripción general

Taco de fijación de paneles aislantes sin clavo y de expansión. Fabricado en polipropileno monocomponente. Estos tacos se utilizan para la fijación de sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Se consigue una fijación rápida, con montaje a través del aislante a fijar, instalándose por golpe sobre el taco de nylon y posteriormente el clavo. Es apto para una gran variedad de materiales base: hormigón, piedra, ladrillo macizo, ladrillo hueco, bloque hueco, etc. Válido para fijación de paneles de aislamiento térmico por el exterior de diferente naturaleza: lanas minerales, poliestirenos, lana de vidrio, lana de roca, corcho, paneles de celulosa, etc. Homologación europea, ETA-21/0823, para uso en hormigón, hormigón aireado, ladrillos silicocalcáreos, ladrillos de arcillas y bloques de hormigón. Medidas de longitudes desde 80 mm hasta 140 mm y diámetro de Ø8 mm. Pack de 100 unidades.

Características

Diámetro de Taladro D	8 mm
Longitud del Taco LD	100 mm
Profundidad del Taladro LB	120 mm
Profundidad Zona Expansión LV	50 mm
Espesor a Fijar S	70 mm
Piezas por Caja	100

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: largo (cm)	28,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	24,00